

**CIDEF**



# TVS **N1TORQ125** RACE EDITION

Ingeniería **TVS Racing** incorporada



Válido para todas las motocicletas TVS adquiridas a partir del 15 de agosto de 2025. Garantía sujeta a condiciones y restricciones. Consulta el manual de garantía o contacta a tu concesionario para más información.

Av. Santa María 0290, Providencia.

# Especificaciones técnicas NTOBQ 125

## Motor

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de motor          | 4T Monocilindro con tecnologíá NanoFriks y O3C      |
| Cilindrada             | 124.8 cc                                            |
| Diametro x Carrera     | 53,5 mm x 55,5 mm                                   |
| Relación de compresión | 9,8:1                                               |
| Distribución           | OHC 3V con balancines y cadénilla                   |
| Refrigeración          | Aire forzado con ventilador centrífugo              |
| Alimentación           | Carburador tipo guillotina con ahogador eléctrico   |
| Arranque               | Eléctrico y Pedal                                   |
| Transmisión            | C.V.T (Automático por correa y embrague centrífugo) |
| Potencia               | 9.4 HP@7.000 RPM                                    |
| Torque                 | 10.5 Nm@5.500 RPM                                   |
| Gasolina               | 95 Octános                                          |

## Frenos

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Delantero | Disco de 220mm, con pinza hidráulica de 1 pistón            |
| Trasero   | Tambor mecánico de 130mm. Tecnología CBS y freno de parqueo |

## Ruedas

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Delantero | TVS-Remora 100/80-12 - TubeLess |
| Trasero   | TVS-Remora 110/80-12 - TubeLess |

## Dimensiones

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Largo                                            | 1861 mm                                                     |
| Ancho                                            | 710 mm                                                      |
| Altura                                           | 1164 mm                                                     |
| Distancia entre ejes                             | 1285 mm                                                     |
| Despeje al suelo                                 | 155 mm                                                      |
| Capacidad de tanque                              | 5,8 litros                                                  |
| Peso con fluidos al máximo y kit de herramientas | 116 kg                                                      |
| Baúl                                             | Bajo asiento con capacidad de 20 lt. con luz y conexión USB |

## Suspensión

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Delantera          | Telescópica hidráulica de 30mm                         |
| Trasera            | Amortiguador hidráulico con resorte helicoidal externo |
| Capacidad de carga | 246 kg.                                                |

## Sistema eléctrico

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                       | 12V, 4Ah MF (YTX5L-BSA)                                                                                                                                                      |
| Bujía                         | Bosch electrodo simple UR4KE (1)                                                                                                                                             |
| Foco delantero                | Foco Led 12v 35/35 W con DRL                                                                                                                                                 |
| Foco trasero                  | Foco Led 12v                                                                                                                                                                 |
| Luces de emergencia (Hazzard) | Disponibile en comando                                                                                                                                                       |
| Conectividad                  | App Bluetooth con: Indicaciones de navegación en ruta. Localizador de estacionamiento e indicador llamadas/mensajes entrantes/perdidos.                                      |
| Tablero                       | Digital, trip A/B. Trip F(Reserva), Tiempo 0-60 km/h, Vuelta/distancia rápida, Vel. promedio, Vel. máxima, reloj, indicador ECO/POWER, nivel de combustible, Temp° de motor. |
| Encendido                     | IDI                                                                                                                                                                          |

RACE EDITION