

CIDEF

TVS 
HECHO EN INDIA 

Apache

RTR 2004V

RACING DNA UNLEASHED



TVS 

36 | 36
Meses | Mil KM

GARANTÍA

Válido para todas las motocicletas TVS adquiridas a partir del 15 de agosto de 2025. Garantía sujeta a condiciones y restricciones. Consulta el manual de garantía o contacta a tu concesionario para más información.

Av. Manuel Montt 1085, local 3, Providencia.
Av. Santa María 0290, Providencia.

Especificaciones técnicas RTR 200

Motor

| | |
|------------------------|--|
| Tipo de motor | 4T Monocilindro con tecnología NanoFriks y O3C |
| Cilindrada | 197.75 cc |
| Distribución | OHC 4V con balancines y cadena |
| Diámetro x carrera | 66 x 57,8 mm |
| Relación de compresión | 10;1 |
| Refrigeración | Aire y radiador de aceite |
| Alimentación | Inyección Bosch |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 marchas (1 abajo-4 arriba) Cadena con Orings, embrague anti-rebote con manilla regulable |
| Potencia | 20.5 Hp@9.000 RPM |
| Torque | 17.3 Nm@7.250 RPM |
| Gasolina | 97 octános |
| Ralentí | 1.550 +/- 200 RPM |

Frenos

| | |
|-----------|--|
| Delantero | Disco ventilado de 270mm, Caliper de 2 pistones, ABS y manilla regulable |
| Trasero | Disco ventilado de 240mm y Caliper de 1 pistón. |

Neumáticos y llantas

| | |
|-----------|---|
| Delantero | TVS-Remora 90/90-17 y llanta 1,85" TubeLess |
| Trasero | TVS-Remora 130/70 R17 y llanta 3,50" TubeLess |

Suspensión

| | |
|--------------------|---|
| Delantera | Telescópica hidráulica Showa de 37mm con PreCarga regulable |
| Trasera | Monoshock Kayaba regulable en Precarga en 7 posiciones |
| Capacidad de carga | 150 kg |

Dimensiones

| | |
|--|-----------|
| Largo | 2050 mm |
| Ancho | 790 mm |
| Altura | 1050 mm |
| Distancia entre ejes | 1353 mm |
| Altura del asiento | 800 mm |
| Despeje al suelo | 180 mm |
| Capacidad de tanque | 12 litros |
| Peso con fluidos al máximo y kit de herramientas | 152 kg |

Sistema eléctrico

| | |
|-----------------|---|
| Batería | 12V, 9Ah MF (YTX7L-BSA) |
| Bujía | Bosch electrodo simple UR4KE (1) |
| Foco delantero | Led 12v 60/55 W con DRL |
| Foco trasero | Led 12v 1/2, 5w |
| Luz de posición | Led 12v 2w |
| Encendido | IDI |
| Tablero | Digital, Trip A/B, Trip F (Reserva), Vuelta/Distancia rápida, Nivel combustible, Vel. Máxima/Promedio, sensor de marcha/pata lateral, luz shifter, reloj y modo de conducción |
| Conectividad | App Bluetooth con: Indicaciones de navegación, localizador de estacionamiento e indicador de llamadas/mensajes entrantes/perdidos |

Modos de conducción (3)

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Sport | 20,5 Hp@9.000 RPM / 17,3 Nm@7.250 RPM |
| Urban/Rain | 17,1 Hp@7.250 RPM / 16,5 Nm@5.750 RPM |
| 3 Mapas ABS | Sport / Urban / Rain |