

CIDEF

TVS 



RRR **ABS**
310

Ingeniería **TVS** *Racing* incorporada

Casa Matriz , Santa Maria 0290, Providencia Santiago

Especificaciones técnicas TVS RR 310 ABS

Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico inverso inclinado 4T pistón recubierto con nanofriks (antifricción)
Cilindrada	312 cc
Distribución	DOHC 4V con Balancines
Refrigeración	Líquida y radiador de aceite
Alimentación	Inyección Bosch
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 Velocidades por cadena y embrague anti-rebote
Potencia	34 Hp@9.700 Rpm
Torque	27.3 Nm@7.700 Rpm
Relación de compresión	10.94:1
Diámetro x carrera	80 x 62.1 mm

Frenos

Delantero	Monodisco ventilado de 300 mm, pinza hidráulica de 2 pistones y sistema ABS de un canal
Trasero	Disco ventilado de 240 mm, pinza hidráulica de 1 pistón y sistema ABS de un canal

Neumáticos y llantas

Delantero	Michelin 110/70-17 y llanta de aleación 3.0 x 17"
Trasero	Michelin 150/60-17 y llanta de aleación de 4.0 x 17"

Suspensión

Delantera	Horquilla telescópica invertida Kayaba preparada para competición
Trasera	Monoshock Kayaba preparado para competición

Dimensiones

Largo	2001 mm
Ancho	786 mm
Alto	1135 mm
Distancia entre ejes	1365 mm
Despeje del suelo	180 mm
Capacidad del tanque	11 Litros
Peso en orden de marcha	169.5 kg
Carga máxima	130 Kg
Chasis	Reticulado, ultra liviano; brinda rigidez y dinamismo

Sistema Eléctrico

Batería	12V - 8Ah
Bujía	Bosch electrodo simple (1)
Foco delantero	Bi-Led
Foco trasero	Led
Luz de posición	Led
Intermitentes	Led
Tablero	Digital con diseño vertical, multifunciones, iluminación para día y para noche.
Ayudas de conducción	4 Modos de conducción (Track, Sport, Urban, Rain)

Velocidad máxima	160 Km/h
Aceleración 0-60 km/h	2,93 Seg.
Aceleración 0-100 km/h	7,17 Seg.