

2025

# KLR® 650



-  METALLIC MATTE OLD SCHOOL GREEN
-  BLANCO PEARL CRYSTAL/GRIS METALLIC CARBON



## POTENCIA

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC                                    |
| Cilindrada                            | 652 cc                                                             |
| Diámetro por carrera                  | 100,0 x 83,0 mm                                                    |
| Relación de compresión                | 9,8:1                                                              |
| Potencia máxima                       | 40,0 CV¹ @ 6000 rpm                                                |
| Par motor máximo                      | 53 N·m @ 4500 rpm                                                  |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm                               |
| Encendido                             | CDI                                                                |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                     |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo (ABS)                                |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas                                                          |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Neumático delantero | 90/90-21                                                |
| Neumático trasero   | 130/80-17                                               |
| Frenos delanteros   | Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros     | Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)   |

## DETALLES

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, de cuna semidoble                                                  |
| Ángulo de dirección/Avance | 30,0° /4,8 pulgadas                                                         |
| Largo total                | 89,8 pulgadas                                                               |
| Ancho total                | 38,2 pulgadas                                                               |
| Altura del asiento         | 57,7/56,3 pulgadas (cúpula subida/bajada)                                   |
| Distancia al suelo         | 8,3 pulgadas                                                                |
| Altura del asiento         | 34,3 pulgadas                                                               |
| Dry Weight                 | 188 kg* (ABS), 186 kg* (sin ABS)                                            |
| Peso en orden de marcha    | 208 kg* (ABS), 206 kg* (sin ABS)                                            |
| Depósito de combustible    | 23 L                                                                        |
| Distancia entre ejes       | 60,6 pulgadas                                                               |
| Colores disponibles        | Verde Metallic Matte Old School, Blanco Pearl Crystal/ Gris Metallic Carbon |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                                               |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [chile.kawasaki-la.com](http://chile.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.