

2025

NINJA® ZX™-6R

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  PEARL ROBOTIC WHITE/METALLIC GRAPHITE GRAY
-  METALLIC MATTE DARK GRAY/EBONY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	636 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm
Relación de compresión	12,9:1
Maximum Horsepower	127.0 hp ¹ @ 13,000 rpm
Par motor máximo	70 Nm a 10 800 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas
Encendido	TCBI con electronic advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Kawasaki Quick Shifter (KQS - solo en el cambio ascendente)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas

Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos - Sistema inteligente de frenos antibloqueo (KIBS) Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo (KIBS) Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	23,5° /102 mm
Largo total	202 cm
Ancho total	711 mm
Altura del asiento	1100 mm
Distancia al suelo	130 mm
Altura del asiento	831 mm
Peso en orden de marcha	198 kg* (ABS), 196 kg* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (no ABS) Modelo 49-State
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	1400 mm
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
Colores disponibles	Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).
¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.
KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Specifications subject to change. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.