


2025

KLX®230R



POTENCIA

Motor	Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,4:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm Keihin
Encendido	TCBI con electronic advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/9,8 pulgadas
Neumático delantero	80/100-21

Neumático trasero	100/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Ángulo de dirección/Avance	25,4° / 4,2 pulgadas
Largo total	80,5 pulgadas
Ancho total	33,3 pulgadas
Altura del asiento	47,2 pulgadas
Distancia al suelo	11,4 pulgadas
Altura del asiento	35,6 pulgadas
Peso en orden de marcha	119 kg* / 120 kg* el modelo 50-State
Depósito de combustible	7,5 L
Distancia entre ejes	54,1 pulgadas
Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.