

CIDEF

TVS
HECHO EN INDIA



RONIN



Av. Manuel Montt 1085, local 3, Providencia.
Av. Santa María 0290, Providencia.

Especificaciones técnicas **RONIN**

Motor

Tipo de motor	4T Monocilindro O3C y NanoFriks
Cilindrada	225,9 cc
Distribución	SOHC 4 válvulas
Diametro x Carrera	66 x 66 mm
Relación de compresión	10,14 +/- 0,5 : 1
Refrigeración	Radiador de aceite
Alimentación	Inyección electrónica
Arranque	ISG (Generador de arranque integrado)
Transmisión	5 Velocidades (1 abajo -4 arriba) Cadena con Orings y embrague anti-rebote
Potencia	20,12 HP @ 7,750 RPM
Torque	19,93 Nm @ 3,750 RPM
Combustible	97 Octános

Frenos

Delantero	Disco ventilado 300mm y caliper de 2 pistones / ABS
Trasero	Disco ventilado 240mm y caliper de 1 pistón / ABS
ABS	2 mapas (Urban / Rain)

Neumáticos y llantas

Delantero	110/70-17 - Tubeless
Trasero	130/70-17 - Tubeless

Suspensión

Delantera	Horquilla invertida de 41 mm con asistencia DF
Trasera	Monoshock con PreCarga regulable en 7 posiciones
Carga máxima	195 Kg.

Dimensiones

Largo	2040 mm
Ancho	805 mm
Alto	1170 mm
Distancia entre ejes	1357 mm
Despeje del suelo	181 mm
Altura del asiento	795 mm
Capacidad del tanque	14 Litros
Peso en vacío	160 Kg.
Chasis	Chasis sincronizado de doble cuna dividida

Sistema eléctrico

Batería	YTX7L-BSA
Bujía	Bosch UR4KE
Foco delantero	12v LED (30w/12w) con AHO
Foco trasero	12v LED (0,8w/5w)
Intermitentes	12v LED (4w x4)
Hazard	Disponible en comando
Encendido	ECU - 3D Ignition Timing Map
Tablero	LCD / Indicadores LED
Modos de conducción	Urban / Rain
Conectividad	SmarXconnect TVS APP