


2025

NINJA[®] ZX[™]-4R ABS

 NEGRO METALLIC SPARK

POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Neumático trasero	110/70-17
Cilindrada	399 cc	Frenos delanteros	160/60-17
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Frenos traseros	Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS
Relación de compresión	12,3:1	DETALLES	
Potencia máxima	56,0 CV ¹ a 11 500 rpm	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Par motor máximo	35,9 N·m a 11 000 rpm	Ángulo de dirección/Avance	23,5° /3,8 pulgadas
Sistema de combustible	DFI [®] con válvulas de mariposa de 34 mm (4)	Largo total	78,3 pulgadas
Encendido	TCBI con Digital Advance	Ancho total	30,1 pulgadas
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno	Altura del asiento	43,7 pulgadas
Transmisión final	Cadena	Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Altura del asiento	31,5 pulgadas
RENDIMIENTO		Peso en orden de marcha	188 kg*
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP/4,7 pulgadas	Depósito de combustible	15 L
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal, amortiguador Showa con precarga del muelle ajustable/4,4 pulgadas	Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Negro Metallic Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.