

2025

MULE™ 4010 4x4



- VERDE TIMBERLINE
- ROJO ROYAL RED



POTENCIA		DETALLES	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 900, refrigerado por aire	Altura libre al suelo	17,5 cm
Cilindrada	617 cc	Capacidad de combustible	23,84 L
Par máximo	47,04 Nm a 2500 rpm	Radio de giro	3,4 m
Diámetro x Carrera	76,0 x 68,0 mm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	117,60 x 131,06 x 28,96 cm
Relación de compresión	10:3:1	Capacidad de carga del compartimento de carga	362 kg
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni	Capacidad de carga útil	602 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de asientos	2
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de remolque	544 kg
Freno motor	No	Luces	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno
Salida del alternador (máx.)	23 amperios		
CAPACIDAD			
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm	Longitud total	296,4 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm	Anchura total	157,5 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10	Altura total	192,5 cm
Neumáticos traseros	23 x 11-10	Peso en orden de marcha	650 kg*
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)	Distancia entre ejes	187 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente	Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Freno delantero	Tambor	Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Freno trasero	Tambor	Opciones de color	Verde Timberline, Rojo Royal Red
		Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.